

ALINCO



License-Free Transceiver
交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

防塵・防水
IP64/65/67

免許・資格
不要

DJ-P322L/M

オープン価格 JAN L 4969182361605
M 4969182361599



アルインコHP

見た目はスマート、 距離はワイドに！

単三乾電池1本、スピーカー内蔵タイプ
特小トランシーバーで最小、最軽量
(2021年9月現在/当社調べ)



DJ-P322L

ロングアンテナがおすすめ！

DJ-P322の優れた機能



3種類のパターン
が選べる発信
パイプレーター



個人やグループの選
択呼出しと通話圏内
確認機能



電池消費を大きく抑
えるエコモード



DJ-P113Rの無線
連結中継にフル
対応



カスタマイズ項目ま
ですべてを無線で設定
できるエアクローン
機能



キャリアセンスを感知
してビープを鳴らすビ
ジーアラーム

DJ-P322M 実物大

アンテナ長：L 約 16.5cm
M 約 7.5cm

目盛付きダイヤル

便利な機能



既存のチャンネル
とグループ番号に
簡単に切り替え
できる



話すと送信、
黙ると受信の
VOX内蔵



電源の強さを
調整せずに
知らずに
エンパビ



ボタン誤押しで
音を知らせる機能
待機機能



50個のグループ
番号と108個の
OCコードで
通話が可能
快適通話



フックで通話
を下げ、自動で
受話音ミュート



無通話の状態で
「サー」音を返す
コンパッダー



通話時の
「サー」音を
キャンセル



イヤホンの着脱
を感知して音と
表示で警告



2系統の通話が
できるデュアル
オペレーション

ほかにも多彩な機能を満載！

DJ-P113R

特定小電力無線
屋内用無線連結中継器

特許
取得済

免許・資格
不要

オープン価格

JAN : 4969182361759

技術基準適合品
無線ユニット内蔵

中継器を最多4台まで無線連結、 子機のチャンネル切り替えは不要！

- PTTキーを搭載、中継モードでも交互通話が出来ます。
- 特小無線なので医療、介護関連施設にも設置出来ます。
- 幅200×高94.5×厚50.4mm、約352g(ACアダプター除く)と超小型、軽量です。
- 付属のACアダプターEDC-122(OC6V)を接続するだけで動きます。
- 別売のバッテリーEBP-60を使えば停電時に自動切替のバックアップ運用もできます。
- アルインコの特小トランシーバーの全通話モードに対応する基地局トランシーバー、また大音量3Wの受信専用モニターとしても使えます。

詳しくはホームページをご覧ください。



設置イメージ

- 直接的に設置
- 適度な間隔あり



規格 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

周波数帯域	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	充電電圧	DC1.5V/1.2V(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)	質量	L: 92g / M: 84g(ベルトクリップ含む本体のみ)
電波形式	F3E(FM), F1D(FSK)	送信電流	送信時約150mA 定電流出力時約200mA	送信出力	10mW - 5mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法	幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm (突起除く約)	受信感度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
通話方式	交互(単信) & 交互中継(半信信)	電池寿命	最大27.7mm	音圧出力	最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)
使用温度範囲	本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃	アンテナ長	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm		

使用時間の目安(交互通話時)*

Ni-MH ニッケル水素電池	EBP-179	BSオン ロング エコ	28時間 30時間 40時間
単三1本	アルカリ乾電池 (別売)	BSオン ロング エコ	33時間 36時間 45時間

充電時間の目安

	EDC-311/312共通
EBP-179	約6時間

通話距離の目安(ロングアンテナ)

河川敷のような障害物のない平地やスキー場など見通しの良い場所	1~2km又はそれ以上
直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	500m程度
鉄筋のビルや建物が多い市街地	100~200m程度

標準付属品

ベルトクリップ EBC-58

●無線通話モード時のDJ-P322の使用時間の目安(BS-オン、ピーコン設定10秒時)

EBP-179 約12時間/アルカリ乾電池 約14.5時間

*20dBアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。*屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。*中継器を使うと通話エリアが広がります。

用途に合わせて選べる豊富なオプション群

充電器とバッテリー

EDC-311/312は電池のコンディションを整えるリフレッシュ機能付きです。



EDC-312Rは2台同時充電して1度に10台まで充電できます。



EDC-311AにEDC-311Rを最多3台まで接続して4台を同時に充電できます。

充電器のイメージには共通するDJ-P322を使用しています。

●スベア用
ベルトクリップ
EBC-58
¥550(¥500)

アクセサリマイク

*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホルド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

イヤホンジャック
スピーカーマイク
EMS-62
¥3,850
(¥3,500)
IP54防塵・防水スピーカーマイク
EMS-71
¥5,280
(¥4,800)
IP67耐塵・防滴

*スピーカーマイクではPTTホルドやVDOX運用はできません。

ソフトケース
ESC-64
¥1,980
(¥1,800)

マイクプラグの形状

1軸4極ねじ込み式

ヘルメット用ヘッドセット
EME-63A*
¥16,280
(¥14,800)
*マイクのヘルメットには装着できません。咽喉イヤホンマイク
EME-62A*
¥43,780
(¥39,800)ニッケル水素充電電池
(1.2V 1900mAh)
EBP-179
質量 約26g
¥1,650
(¥1,500)一般仕様
イヤホンマイク
EME-764PA*
(オープンエア型)
イヤホンマイク
EME-764MA*
(耳かけ付
オープンエア型)
¥3,300(¥3,000)/共通業務仕様
イヤホンマイク
EME-32A
(カナル型)
¥6,600
(¥6,000)/共通
EME-48A
(耳かけ型)
¥11,000
(¥10,000)
*PTTロックと3レベル
のマイクゲイン調整付き業務用ヘッドセット
EME-64A*
¥11,000
(¥10,000)

*マイクアクセサリは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

*本冊に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。()内に表示する本体価格は税別です。

*メッキ仕上げ、プッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。

無線機、充電器、ヘルメットはアクセサリに付属しません。


ALINCO アルインコ株式会社

電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 電話03-3278-5888(代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区大正1丁目10-19サンエビル4階 電話052-212-0541(代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区南船場4丁目4-9近畿国産ビル13階 電話06-7636-2361(代表)
- 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2丁目13-34エコービル2階 電話092-473-8034(代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なる場合があります。

※仕様は予告なしに変更する場合があります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

●取扱い店

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>